


Acquamotor (water-driven)

RW030A 旋轉噴頭，提供低轉速的強勁水柱清洗，有效提高清洗的潔淨度。
 雙轉軸式的設計，可搭配2、4個噴頭，提供最佳的清洗能力及360°的噴洗覆蓋性。
 噴嘴內部配有過濾器及自潤式結構，不需要添加任何潤滑劑，避免破壞桶槽的潔淨度，或是因為缺少潤滑劑而發生故障。

典型應用 APPLICATIONS

- 儲槽清洗
- 中型桶槽清洗



RW030A

技術規格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

噴量範圍 FLOW RATE	10 - 30 l/min
最高工作壓力 MAX PRESSURE	150 bar
最高工作溫度 MAX TEMPERATURE	90 °C
入水過濾器 FILTER	700 micron
噴頭尺寸 NOZZLES	1/8" NPT
噴嘴材質 MATERIALS	Gaskets: NBR - EPDM - VITON AISI 316
置入孔徑 INLET HOLE	Ø122 mm
旋轉速度 ROTATION SPEED	15-25 rpm
噴霧角度 SPRAY COVERAGE ANGLE	360°
重量 WEIGHT	2.7 kg

CE | Atex | Ex II 1 GD

