


PRESSIONE 5/200 Bar PRESSURE RANGE	100 BAR							
UGELLO MOTORE MOTOR NOZZLE	ø3 MM	ø4 MM	ø5 MM	ø5 MM	ø6 MM	ø6 MM	ø7 MM	ø7 MM
PORTATA FLOW	15 L/MIN	30 L/MIN	30 L/MIN	45 L/MIN	45 L/MIN	60 L/MIN	45 L/MIN	60 L/MIN
VELOCITA' ROTAZIONE SPEED	65 GIRI/MIN RPM	95 GIRI/MIN RPM	80 GIRI/MIN RPM	120 GIRI/MIN RPM	95 GIRI/MIN RPM	145 GIRI/MIN RPM	80 GIRI/MIN RPM	125 GIRI/MIN RPM

RUGOSITA' (UNI 4600)	MODIFICA	1	2	3	4	5	 CLEANING HEADS MONTECCHIO E. (RE) - ITALY
FOGLIO DATA	XXXX						
GREZZO	TOLLERANZE GENERALI classe m UNI-EN 22768/1						
SGROSS.	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2						
FINITURA	NOTE: versione 05						
RETTIFICA	MATERIALE:						
	DESCRIZIONE: AQUAMOTOR VERS LAVAGGIO FRONTALE AQUAMOTOR SURFACE WASHING VERS.						
	SCALE	1:1	A3	0	CODICE: PW 060 LC		



總代理

思沛雅噴霧器材有限公司

22205 新北市深坑區北深路三段270巷8號3樓 TEL. 02-8662-6968 FAX. 02-8662-6967
 Website : www.sprayernozzle.com.tw E-mail : sales@sprayernozzle.com.tw