



- Per colonne a scambio ionico a doppia camera
- Possono essere abbinati ugelli di tipo uguale o diverso
- For ion exchange columns with double chamber
- The same or different models of filter nozzle could be combined

Materiale

Material



Modello ugello superiore <i>Upper nozzle model</i>	Fessura Slot width mm	Modello ugello inferiore <i>Lower nozzle model</i>	Fessura Slot width mm
P	0,25	PF	0,25
	0,50		0,50
	0,80		0,80
	1,00		1,00
T	0,25	TF TDFI	0,25
	0,50		0,50
R	0,20	RF RFI RDFI	0,20
	0,25		0,25
	0,30		0,30
	0,35		0,35
	0,50		0,50
	0,60		0,60
	1,00		1,00
D4	0,15	D4F	0,15
	0,20		0,20
	0,25		0,25
	0,50		0,50

La lunghezza del filetto viene adattata in funzione dello spessore della piastra, possono essere abbinati ugelli di tipo uguale o diverso

The length of the thread is modified according to the thickness of the nozzle's plate, same or different models of filter nozzle could be combined

ORDINE - ORDER

Ugello superiore <i>Upper nozzle</i>	Fessura Slot width	Ugello inferiore <i>Lower nozzle</i>	Fessura Slot width	Spessore Piastra <i>Plate TH</i>	Materiale <i>Material</i>
T	0,25	TF	0,25	25	PP

