




標準噴量型及大噴量型 STANDARD AND LARGE CAPACITY


HT系列扇形噴嘴，獨特的快拆式設計，不需使用任何工具就可輕鬆拆裝噴嘴，接頭上的定位溝槽，不僅可以確保噴霧方向的固定性，更能夠免除每次安裝時噴嘴錯位角的繁複調整與校正，有效縮短清潔保養時間，省時又省力，廣泛應用在各種容易發生堵塞的工作環境中。依照外形大小的不同，可分為『標準噴量型』及『大噴量型』兩種規格。

■ 典型應用

- 清洗：鋼鐵、印刷電路板、濾布清洗
- 冷卻：鋼鐵冷卻、各種產品冷卻
- 其它：塗裝前處理設備、污水處理系統



噴霧斷面



流量分布：標準凸形分布



標準噴量型




HTA 0°	HTL 40°	HTN 50°	HTR 65°	HTV 95°	HTJ 110°	流量 代碼	等效 噴口 直徑 (mm)	不同操作壓力(bar)時的 噴霧流量(L/min)								
								0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	7.0	10
•	•	•	•	•	•	1310	1.70	1.27	1.79	2.19	2.53	3.10	3.58	4.00	4.74	5.66
•	•	•	•	•	•	1385	1.80	1.57	2.22	2.72	3.14	3.85	4.45	4.97	5.88	7.03
•	•	•	•	•	•	1490	2.10	2.00	2.83	3.46	4.00	4.90	5.66	6.33	7.48	8.95
•	•	•	•	•	•	1581	2.30	2.37	3.35	4.11	4.74	5.81	6.71	7.50	8.87	10.6
•	•	•	•	•	•	1780	2.70	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	9.01	10.1	11.9	14.2
•	•	•	•	•	•	1980	3.00	4.00	5.66	6.93	8.00	9.80	11.3	12.7	15.0	17.9
•	•	•	•	•	•	2124	3.40	5.06	7.16	8.77	10.1	12.4	14.3	16.0	18.9	22.6
•	•	•	•	•	•	2153	3.80	6.25	8.83	10.8	12.5	15.3	17.7	19.8	23.4	27.9
•	•	•	•	•	•	2194	4.30	7.96	11.3	13.8	15.9	19.5	22.5	25.2	29.8	35.6

大噴量型

HTA 0°	HTL 40°	HTN 50°	HTR 65°	HTV 95°	HTJ 110°	流量 代碼	等效 噴口 直徑 (mm)	不同操作壓力(bar)時的 噴霧流量(L/min)								
								0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	7.0	10
•	•	•	•	•	•	2310	5.40	12.7	17.9	21.9	25.3	31.0	35.8	40.0	47.4	56.6
•	•	•	•	•	•	2390	6.00	15.9	22.5	27.6	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2
•	•	•	•	•	•	2470	6.60	19.2	27.1	33.2	38.4	47.0	54.3	60.7	71.8	85.8
•	•	•	•	•	•	2590	7.50	24.1	34.1	41.7	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108
•	•	•	•	•	•	2780	8.70	31.8	45.0	55.2	63.7	78.0	90.1	101	119	142

安裝配件 為了方便您的安裝使用，我們特別提供多種款式與材質的接頭，規格尺寸詳列如下。

配件名稱	螺牙尺寸(RG) inch	標準噴量型	大噴量型	H mm	WS mm	D mm
	3/8"	ZHS 0038 xxQ1	-	29	22	-
	1/2"	-	ZHS 0050 xxQ2	35	30	-
內牙噴嘴底座	3/8"	ZHT 0038 xxQ1	-	29	22	-
焊接式噴嘴底座	-	ZHU 0038 xxQ1	ZHU 0050 xxQ2	32	-	28
Viton材質墊圈 (不銹鋼接頭專用)	-	VDH BQ10 E7	VDH BQ20 E7	-	-	-
BUNA材質墊圈 (黃銅接頭專用)	-	VDH BQ10 E8	VDH BQ20 E8	-	-	-



ZHU 0038 xxQ1



ZHS 0025 xxQ1



ZHS 0050 xxQ2

※選購配件時，請在上述配件型號末兩碼『xx』中填入配件材質代碼。

洽詢方式說明

範例：HTA 1310 B1



- 噴霧角度
 - A=0°
 - L=40°
 - N=50°
 - R=65°
 - V=95°
 - J=110°

- 材質代碼
 - B1 - 不銹鋼SUS303
 - B3 - 不銹鋼SUS316
 - T1 - 黃銅