

## STANDARD SWIVEL JOINTS

ZRA / ZRB / ZRC 系列標準球形接頭，為多元化生產的作業環境提供最佳的解決方法，任何噴嘴只要安裝球形接頭後，即可依照實際需要自由調整噴霧方向。

- 入口螺牙尺寸：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"
- 出口螺牙尺寸：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"
- 最高工作壓力：21 bar
- 標準材質：黃銅(T1)、不銹鋼 SUS303(B1)、不銹鋼 SUS316(B3)
- 典型應用：塗裝前處理噴洗設備、鋼鐵連鑄機的冷卻系統

接頭型號 接頭形式	螺牙		L mm	A deg	WS mm	重量 g
	入口螺牙 RG	出口螺牙 RF				
ZRA 1212 xx YY	1/8"	1/8"	38	50°	22	57
ZRA 2525 xx YY	1/4"	1/4"	57			75
ZRA 2626 xx YY	1/4"	1/4"	67	60°	27	147
ZRA 3826 xx YY	3/8"	1/4"	67			150
ZRA 3838 xx YY	3/8"	3/8"	70			155
ZRA 5050 xx YY	1/2"	1/2"	74	40°	27	186
ZRA 7575 xx YY	3/4"	3/4"	92		40	468

### 洽詢方式說明

範例：ZRA 1212 B1SB

ZRA 12 12 xx YY

螺牙規格  
• SB = BSP  
• SN = NPT

材質代碼  
• B1 - 不銹鋼SUS303  
• B3 - 不銹鋼SUS316  
• T1 - 黃銅




出口螺牙尺寸  
• 12 = 1/8"

入口螺牙尺寸  
• 25 = 1/4"

• 38 = 3/8"

• 50 = 1/2"

• 75 = 3/4"



接頭型式	入口	出口
ZRA	外牙口	內牙口
ZRB	內牙口	內牙口
ZRC	熔接式	內牙口